



5MP AHD ドーム IR カメラ

特徴:

1/2.7" CMOS 5MP チップ

CVBS/CVI/TVI/AHD の同軸 HD 出力をサポート。

UTC 機能あり

内蔵 IR-CUT フィルターレンズ

2D-DNR 機能をサポート



ShineTech Electronics Co., Ltd.

Address: No. 169, Anji Street, Zuoying District, Kaohsiung City

Factory: 9th Floor, No. 93, Dashun 1st Road, Zuoying District, Kaohsiung City

TEL:886-7-5585859 FAX:886-7-5585860 Email:Shinotech@shinotech.com.tw

型番: ASU-AHD101D-BK

撮像素子	1/2.7 "CMOS
フレームレート	5MP @ 12.5FPS / 5MP @20FPS
レンズ	2.8mm Lens
有効画素数	2560(H)×1920(V)
基準	PAL / NTSC
昼夜モード	外部 / オート / カラー / 白黒
画像設定	コントラスト / シャープネス / 彩度 / デジタルノイズリダクション
ホワイトバランス	自動トレースホワイトバランス / マニュアルホワイトバランス
同期	内部同期
シャッター	オート
露光	明るさ / 露出モード / ゲイン
最低照度	0.05 LUX@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
ビデオ出力	AHD / TVI / CVI / CVBS
同軸ケーブル伝送距離	300 m
ツイストケーブル伝送距離	100 m
言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 中国語 (繁体字) / ロシア語 / スペイン語 / フランス語 / ポーランド語 / イタリア語 / ポルトガル語
OSD メニュー	UTC 機能
IR-LED 投射距離	最大照射距離約 15M
稼働環境	温度：-20℃～+60℃、湿度：90%RH
電源供給	DC12V±20%