


IP CAMERA

HS-T077SG-G

- 画像圧縮方式 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080)
- 赤外線照射 最大照射距離 50 ~ 70M
- 各種機能 3D DNR, TWDR, HLC, BLC, Smart IR , ROI
- デイナイト機能 自動/カラー固定/白黒固定
- 記録機能 マイクロSDカードスロット内蔵、最大256GB
- 防水・保護性能 IP67 防塵・防滴構造
- インテリジェント分析 境界防御 顔検知 等

RoHS **CE** **FC**



カメラ				
撮像素子	1 / 2.8" CMOS			
画素数	1920 × 1080			
電子シャッター	1s ~ 1 / 100000 s			
最低被写体照度	0.0038 lux@F1.4,AGC ON; 0 lux with IR 0.0028 lux@F1.2,AGC ON; 0 lux with IR			
レンズ	EVF 2.8 ~ 12 mm @F1.4			
視野	水平	垂直	対角線	
	103° ~32°	70.5° ~18.3°	110.6° ~36.4°	
レンズマウント	Ø14			
赤外線照明	50 ~ 70 m			
WDR機能	120dB			
デナイト機能	自動/カラー固定/白黒固定			
逆光補正 (HLC)	有			
逆光補正 (BLC)	有			
フログ緩和	-			
ノイズリダクション	3D DNR			
角度調整	Pan: 0° ~360°;Tilt:0° ~90°; Rotation: 0° ~360°			
イメージ				
画像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
H.264 圧縮規格	Baseline Profile/Main Profile/High Profile			
解像度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240			
メインストリーム (S1)	1080P/720P (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)			
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)			
サードストリーム (S3)	D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)			
ビットレート	64 Kbps ~ 6 Mbps			
ビットレートタイプ	VBR / CBR			
イメージ設定	ROI、彩度、明るさ、クロマ、コントラスト ワイドダイナミック・シャープ NRなど 調整可能			
ROI	各ROI個別設定			
オーディオ				
音声圧縮	G.711A / U			
双方向オーディオ	有			
インターフェース				
ネットワーク	RJ45			
ビデオ出力	CVBS(BNC × 1)			
音声入力	音声ライン入力×1			
音声出力	音声ライン出力×1			
アラーム入力	アラーム入力×1			
アラーム出力	アラーム出力×1			
ストレージ				
SDカード	マイクロSDカードスロット内蔵、最大256GB			
ネットワークリモートストレージ	有			
ハードウェア リセット	有			
DORI 距離				
レンズ	D:検出	O:観察	R:認識	I: 識別
2.8~12mm (W)	43.32m (142.1ft)	17.33m (56.1ft)	8.66m (28.2ft)	4.33m (14.2ft)
2.8~12mm (T)	144.53m (474.2ft)	57.81m (189.7ft)	28.91m (94.1ft)	14.45m (47.4ft)



HS-T077SG-G

インテリジェント分析(スマートイベント)	
境界防御	ライン横断、侵入 (人・車・非自動車分類)
追跡機能	手動追跡、自動追跡 (人または車両)
妨害検知	シーン変化検出、不鮮明画像検出、映像妨害 (隠す、塞ぐ) 検出
顔検出	顔検出 顔キャプチャ
機能	
リモートモニタリング	Web browsing, CMS remote control
ウェブブラウザ	IE(plug-in required) /Google Chrome /Edge / Firefox /Safari
オンライン接続	Support simultaneous monitoring for up to 10 users Support multi-stream real time transmission
ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP,SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
インターフェース プロトコル	ONVIF
スマートアラーム	動体検知、センサーアラーム、SDカードエラー、SDカードフル、IPアドレス コンフリクト、ケーブル断線
一般機能	IPアドレスフィルタリング、ビデオマスク、ハートビート、不ログインロック 映像歪み補正
その他	
電源入力	DC12V/PoE
消費電力	12W
使用可能周囲温度	- 30 ° C ~ 60 ° C 湿度:95 %未満 (結露なきこと)
寸法	278.3 × 100.2 × 88.7 mm
重量	約1040g
防塵・防水性能	IP67
アラーム出力端子	接点方法: 無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式) 接点動作: ラッチ/同期 切替 接点定格: DC30V. 1A, AC125V. 0.5A(抵抗負荷)
アクセサリ	
B624TV	B625
B615	B616

HVER:B 2211-2(EL)